

# SHARK 25 compressor



Leggero e maneggevole, l'impianto taglio plasma SHARK 25 compressor, grazie al compressore d'aria incorporato, all'alimentazione monofase ed alla sua portabilità e flessibilità di utilizzo, è la soluzione ideale per tutti i lavori di manutenzione.

Lo SHARK 25 compressor trova impiego in lavori di carpenteria leggera, agricoltura e nel settore riparazione auto.

- ✓ **Torcia SK25 con tecnologia Back Striking e cavo coassiale**
- ✓ **Compressore incorporato**
- ✓ **Portabilità e grande flessibilità di utilizzo**
- ✓ **Controllo elettronico per un'eccellente qualità di taglio**



- ▶ Possibilità di taglio grigliati e di lamiera forate
- ▶ Possibilità di taglio a contatto
- ▶ Torcia con arco pilota
- ▶ Stabilità dei parametri di taglio al variare della tensione di alimentazione entro  $\pm 15\%$
- ▶ Filtro aria incorporato nel compressore
- ▶ Struttura portante in metallo con pannelli frontali in fibra antiurto
- ▶ Frontale inclinato con ampia visibilità da ogni angolazione per una facile lettura e regolazione dei parametri
- ▶ Dispositivo elettrico di protezione sulla torcia per garantire la sicurezza dell'operatore




**SK25**


234926



418485



410681

**DATI TECNICI**

			<b>SHARK 25</b>
Alimentazione 50/60 Hz		V	230-1ph
Potenza assorbita @ I <sub>2</sub> Max		kVA	5
Fusibile ritardato ( I eff )		A	16
Fattore di potenza / cos φ			0,68 / 0,99
Rendimento		%	80
Campo di regolazione		A	10 ÷ 25
Corrente utilizzabile al (40°C)	100%	A	-
	60%	A	20
	x%	A	25 (30%)
Capacità di taglio	Raccomandata	mm	6
	Massima	mm	8
	Separazione	mm	10
	Sfondamento	mm	-
Tipo gas			Air
Pressione gas		bar	3,5 - 4,0
Consumo gas		l/min	70 ÷ 80
Grado di protezione		IP	23 S
Dimensioni		mm	425x220x540
Peso		Kg	19

**INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

<b>COD.</b>	<b>TAGLIO MANUALE</b>
004390	<b>SHARK 25 Compressor</b> 230V-1 Ph con torcia <b>SK25</b> , cavo massa 4mm <sup>2</sup> / 3,2m & Starting kit consumabili con: 2 Elettrodi, 1 Ugello ø 0,65 (10-20 A), 2 Ugelli ø 0,80 (20-30 A)
<b>TORCIA PLASMA</b>	
022031	Torcia <b>SK25</b> 4 m 25 A connessione diretta
343961	<b>Starting Kit</b> consumabili per SK25: 2 Elettrodi, 1 Ugello ø 0,65 (10-20 A), 2 Ugelli ø 0,80 (20-30 A)
<b>ACCESSORI</b>	
418485	Compasso per torcia SK25
410681	Carrellino guida torcia
234926	Carrello di trasporto CTP 10